

Producto:

8.4

## BARNIZ EPOXICON

1/1

### DEFINICIÓN

Recubrimiento epóxico como endurecedor y protector de superficies contra la corrosión, ataques químicos y constantes lavados. Recomendado para interiores.

### DESCRIPCIÓN

BARNIZ EPOXICON es un recubrimiento transparente color ámbar que se presenta en 2 componentes A y B, elaborado a base de resinas epóxicas y solventes seleccionados.

### CARACTERÍSTICAS

Produce un acabado terso y brillante de gran adherencia, altamente resistente al rayado, a la abrasión y a la acción corrosiva de diferentes productos químicos, siendo fácil de aplicar y teniendo gran poder cubriente.

No se recomienda en aplicaciones a la intemperie.

### APLICACIONES

BARNIZ EPOXICON se emplea principalmente para recubrir y proteger cimbras de madera, como endurecedor y protector de superficies de metal, concreto, mampostería o madera, contra la corrosión provocada por diferentes productos químicos tales como ácidos, álcalis, solventes, aceites, etc.

Algunos usos típicos son la protección y decoración de pisos, paredes, tanques metálicos, tanques de concreto expuestos a ataques corrosivos y constante lavado.

### RENDIMIENTO

Rinde de 5 a 10 mt<sup>2</sup>/lt., dependiendo de la superficie a tratar.

### MODO DE EMPLEO

Limpie perfectamente la superficie dejándola libre de polvo, humedad y grasa.

Mezcle perfectamente los componentes A y B.

Deje reposar la mezcla durante 30 minutos.

Agite nuevamente la solución y aplíquela sobre la superficie a tratar por medio de brocha, cepillo o pistola.

*NOTA:* La vida útil del BARNIZ EPOXICON una vez mezclada es de 8 a 12 horas en envase cerrado, pasado este tiempo se notará una gelación que evita la correcta aplicación del producto.

### DATOS TÉCNICOS

Apariencia:

Mezcla A+B Líquido color  
Ámbar

Olor.

Fuerte a Solvente

% de Sólidos Totales:

Mezcla A+B 46 % de Sólidos

Toxicidad.

Toxico por inhalación

### PRESENTACIÓN

BARNIZ EPOXICON se presenta en envases de 2 lt., 8 lt. y 38 lt.

### PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.