

**Producto:****8.8****EPOXICOLOR****DEFINICIÓN**

Pintura anticorrosiva a base de resinas epóxicas.

**DESCRIPCIÓN**

**EPOXICOLOR** es una pintura anticorrosiva y decorativa en base a resinas epóxicas, que se presenta en dos componentes, parte A resina pigmentada y parte B catalizador.

**CARACTERÍSTICAS**

**EPOXICOLOR** presenta una alta resistencia a los ácidos, álcalis y solventes. Es un recubrimiento 100% lavable, de gran dureza y excelente adherencia, resistente a manchas de tintas, grasas, alimentos, sangre, etc., lo que permite que su mantenimiento sea mínimo.

**APLICACIONES**

**EPOXICOLOR** se usa como recubrimiento decorativo y anticorrosivo, protector en obras e instalaciones industriales, estructuras metálicas, maquinaria, tanques, superficies de concreto, madera, etc.

**RENDIMIENTO**

**EPOXICOLOR** rinde aproximadamente de 2 a 3 m<sup>2</sup>/Lt. en superficies porosas a 2 manos.

**PRESENTACIÓN**

**EPOXICOLOR** se presenta en kits de 3, 12 y 57 Litros. Colores: Blanco, gris claro, rojo terracota o azul alberca.

**MODO DE EMPLEO**

Limpie perfectamente la superficie dejándola libre de polvo, grasa, humedad y herrumbre.

Mezcle las partes A y B, cuya proporción en volumen es 2 de A por 1 de B. Deje reposar por 30 minutos.

Después de este tiempo agite nuevamente la mezcla y aplique la primera capa con brocha, rodillo o pistola de aire.

Dejar secar 4 hrs la primera capa, y aplicar la 2da mano.

Permitir secar 24 hrs.

**Notas:**

- Se recomienda aplicar por lo menos 2 manos.

- Secado: Entre una capa y otra, dejar secar 4 hrs. Para la capa final dejar secar 24 hrs (a temperatura ambiente, 25°C, o más si es menor la temperatura).

- Para la limpieza del equipo o salpicaduras use nuestro **DILUYENTE EPÓXICO**.

- La vida útil del recubrimiento una vez hecha la mezcla es de aprox. 12 horas.

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Viscosidad: A+B</b>	7000 cps
<b>Olor:</b>	Fuerte a solvente
<b>Densidad (25 C)</b>	Parte A = 1.50 g/cc Parte B = 0.90 g/cc
<b>Ingredientes:</b>	Tolueno, M.I.B.K, M.E.K.
<b>Solubilidad al agua:</b>	Insoluble
<b>Familia química:</b>	compuestos orgánicos

**PRECAUCIONES**

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a rayos solares.

Evitar temperaturas extremas.

Eliminar cualquier fuente de ignición.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores, guantes y mascarilla para vapores orgánicos. Si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.