

**Producto:****1.13****IMPERCON "L"****1/1****DEFINICIÓN**

Impermeabilizante integral para concreto y morteros.

**DESCRIPCIÓN**

IMPERCON "L" es un impermeabilizante integral de consistencia líquida, que imparte completa y permanentemente impermeabilidad al concreto y morteros.

**CARACTERÍSTICAS**

IMPERCON "L" reacciona favorablemente con el cemento, produciendo así importantes mejoras que contribuyen a incrementar la calidad del concreto, tanto en su manejabilidad como en un considerable aumento en la resistencia mecánica y química, proporcionando las siguientes ventajas: efecto plastificante, impermeabilidad, resistencia contra agentes nocivos y contra congelamiento y deshielo.

**APLICACIONES**

IMPERCON "L" se emplea en la fabricación de concreto impermeable para obras hidráulicas, tanques de almacenamiento, pozos, fosas sépticas, muros, cimentaciones y cualquier estructura expuesta a fuertes presiones hidrostáticas.

**RENDIMIENTO**

Para concreto y aplanados normales el IMPERCON "L" se dosifica a razón de 400 cm<sup>3</sup> por cada saco de cemento de 50 Kg.

**PRESENTACIÓN**

IMPERCON "L" se suministra en envases de 19 lt. y 200 lt.

**MODO DE EMPLEO**

IMPERCON "L" se aplica tal como viene directamente en la revolvedora, la cual previamente ha recibido el cemento, los agregados y parte del agua del mezclado, posteriormente al IMPERCON "L" se completará el agua necesaria.

Tome en cuenta las siguientes precauciones:

- Utilice siempre cemento fresco.
- Descarte el uso de arenas blandas o con arcillas.

Prolongue el curado mínimo 8 días.

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Familia química:</b>	Inorgánica
<b>Apariencia:</b>	Líquido color café
<b>Olor:</b>	Amoniaco (ligero)
<b>Densidad 25 C</b>	1.1 ± 0.01 g/cc
<b>Viscosidad 25 C</b>	9 – 12 seg
<b>Conservación:</b>	1 Año en envase original.

**PRECAUCIONES**

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.