

Producto:

5.7

## MALLACONSA R

### DEFINICIÓN

Membrana reforzada elaborada de fibras textiles sintéticas y resinas.

### DESCRIPCIÓN

Es una malla de refuerzo color blanco, hecha a base de fibras de poliéster reforzadas transversalmente que le confieren mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos

### CARACTERÍSTICAS

**MALLACONSA R** es resistente a la intemperie, completamente flexible, puede aplicarse en cualquier superficie plana, inclinada, cóncava, convexa, etc.

### APLICACIONES

**MALLACONSA R** se utiliza como membrana de refuerzo para sistemas de impermeabilización en frío, además de que se recomienda la colocación entre capas de los siguientes impermeabilizantes (**IMPERAGA, BITUCON, BITUFLEX, VAPORFLEX, PROCONLASTIC** y **THERMOREXOL**) en techos, cimentaciones, muros, los cuales pertenecen a un sistema de impermeabilización frío.

Es importante cepillar y presionar al momento de colocar **MALLACONSA R** para evitar la formación de arrugas y/o bolsas.

### PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

**MALLACONSA R** se presenta en:

- Rollos de 100m de largo x 1.10m de ancho (110 m<sup>2</sup> de superficie total) para un rendimiento neto de 100 m<sup>2</sup> (considerando 10cm de traslape).

### MODO DE EMPLEO

Se coloca sobre la pasta de impermeabilizante mientras aun está fresca, traslapando un mínimo de 10 cm.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Apariencia:</b>	Tela blanca no tejida, reforzada.
<b>Gramaje:</b>	68 +/- 2 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Medidas:</b>	Rollo de 100m de longitud X 1.10m de ancho.
<b>Rendimiento</b>	100 m <sup>2</sup>
<b>Composición</b>	Fibra 100 % Poliéster
<b>Tiempo mínimo de vida estimado:</b>	3 años

### PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco, seco y en estibas cruzadas.

No fumar cuando este usando el producto.

Evitar derramar solventes, ácidos y otros productos químicos sobre el producto.

Mantiene sus propiedades durante un tiempo ilimitado.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.