

DEFINICIÓN

Desmoldante ecológico base aceites minerales, pigmentado en color azul aluminio, para moldes de madera, metal y otros.

DESCRIPCIÓN

MOLDUCONSA SA es un producto razonablemente ecológico especialmente formulado para sustituir a los desmoldantes solventados con diésel, los cuales son dañinos para el medio ambiente y para el aplicador. Es una emulsión que sustituye los agentes desmoldantes agresivos por otros ingredientes más amigables con el medio ambiente.

MOLDUCONSA SA funciona eficazmente como agente desencofrante, siempre y cuando se utilice en la cantidad recomendada, se aplique homogéneamente y los moldes estén relativamente limpios.

CARACTERÍSTICAS

MOLDUCONSA SA es un producto de calidad controlada con buena apariencia, de fácil aplicación y rápida limpieza, alarga la vida de cimbras y moldes, protege las formas de madera porque impregna totalmente las superficies de las mismas y en los moldes de metal su acción lubricante evita deformaciones.

APLICACIONES

MOLDUCONSA SA es un desmoldante que evita el problema de adherencia del concreto a las cimbras y moldes, utilizable tanto en superficies de madera, metal, fibrocemento, plástico, polímeros, entre otras.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

MOLDUCONSA SA se presenta en envases de 19 y 200L.

El rendimiento de **MOLDUCONSA SA** depende de la porosidad de la superficie donde sea aplicado, sin embargo, una estimación aproximada va de 4m²/L en superficies algo rugosas y hasta 8m²/L en superficies lisas.

Nota importante: Para el mejor desempeño y rendimiento es necesario limpiar correctamente los moldes, sobre todo cuando se han usado otros desmoldantes.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

Producto:**MOLDUCONSA SA****MODO DE EMPLEO**

La superficie sobre la que se va a aplicar **MOLDUCONSA SA**, deberá ser limpiada de materiales extraños; la aplicación puede realizarse con brocha, rodillo, mechudo, jalador, etc.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Líquido semiviscoso
Color	Azul fugaz
Olor	Ligeramente a aceites minerales
Densidad	1.00 +- 0.02
Viscosidad	1300 a 2000 cps
Toxicidad	Por ingestión.
Flamabilidad	Ninguna

Cumple con las normas ASTM-D-1475 Y ASTM-D-1824

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

TIEMPO DE VIDA

12 meses en envase cerrado y original.