

**Producto:****7.5****PEGAYESO****DEFINICIÓN**

Fijador y adhesivo para yeso.

**DESCRIPCIÓN**

**PEGAYESO** es un líquido ligeramente viscoso, emulsionado, de color rosa que proporciona adherencia a las pastas de yeso.

**CARACTERÍSTICAS**

Proporciona buena adhesividad entre el yeso y su sustrato; mejora rendimientos; disminuye desperdicios; evita el picado de la superficie; de fácil aplicación, su color rosa facilita el control de aplicación; no contiene solventes. No es tóxico.

**APLICACIONES**

Diseñado especialmente para fijar yeso a sus diferentes sustratos con excelente adherencia: concretos, aplanados, plafones aglomerados, tablaroca, etc.

**RENDIMIENTO**

Usado como lechada de acuerdo a la porosidad del sustrato:

6 a 8 m<sup>2</sup> / litro, en superficie lisa.

2 a 4 m<sup>2</sup> / litro, en superficie porosa o rugosa.

**PRESENTACIÓN**

**PEGAYESO** se presenta en envases de 1, 4, 19 y 200 litros.

**MODO DE EMPLEO**

Limpiar perfectamente la superficie dejándola libre de materia suelta, grasa, moho, etc.

Aplicar una capa uniforme de **PEGAYESO** sin diluir sobre la superficie a cubrir.

Dejar secar y aplicar de inmediato el yeso de la forma usual.

En caso de ser necesario o desear un acabado con mayores resistencias y duración, diluir **PEGAYESO** en agua en proporción 1:2 y usar agua de mezcla.

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Apariencia:</b>	Emulsión lechosa color rosa.
<b>Viscosidad Brookfield:</b>	2500 ± 500 cps
<b>Densidad:</b>	1.02 ± 0.01 gr/cc a 25°C
<b>Tiempo de secado al tacto:</b>	20 minutos.
<b>Ingrediente:</b>	Alcohol polivinílico
<b>Conservación:</b>	6 meses en envase cerrado original.
<b>Nombre químico:</b>	Alcohol polivinílico

**PRECAUCIONES**

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.