

PRODUCTO:

ACRILIT®

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico protector para muros y otras superficies.

ACRILIT® es un barniz acrílico base solvente, de baja viscosidad, da un acabado transparente y brillante.

CARACTERÍSTICAS

- Resiste la penetración de grasas y aceites.
- Protege de la acción de sustancias ácidas, álcalis y sales diversas.
- Evita el desprendimiento de polvo.
- Es impermeable.
- Brillanta la superficie.

APLICACIONES

Para proteger del intemperismo y otros agentes ambientales muros de concreto, de tabique, tabicón, y otros materiales pétreos.

MODO DE EMPLEO

ACRILIT® se aplica sobre la superficie previamente preparada que deberá estar perfectamente seca, libre de grasa, aceites y partículas sueltas.

Se puede aplicar con brocha de pelo, rodillo o pistola de aire, directamente de su envase.

RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente de 3 a 4 m², aplicado en dos capas.

PRESENTACIÓN Y TIEMPO DE VIDA

- Se presenta en envases de 1, 4, 19 y 200 litros.
- En lugares frescos y secos dura 6 meses.

PRECAUCIONES

- i* Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- i* Para su aplicación se recomienda usar mascarilla, gafas de seguridad, guantes y ventilar el lugar.
- i* En caso de derrame o salpicadura lavar la superficie primero con **DILUYENTE "U"**, *thinner* o aguarrás, y luego con agua y jabón.

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

Propiedad	Valores
Apariencia:	Barniz transparente.
Olor:	Característico a solvente
Composición	Resinas acrílicas base solvente
Densidad	0.91 g/mL
Rendimiento	3 a 4 m ²
Durabilidad aprox.	2-3 años según condiciones e intemperismo

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.